

Eenvoudig afvoegen

PCI[®]

Voor bouwprofessionals

A brand of BASF – We create chemistry



PCI Durapox[®] Premium

Epoxyvoegmortel die even smeugig te verwerken is als een cementaire voegmortel

- Met gemak aanbrengen – met één hand
- Wassen zonder epoxysluiser i.c.m. PCI Durapox[®] Finish
- In 17 prachtige kleuren voor een mooi design



PCI Durapox® Premium

Eenvoudig afvoegen – zoals bij een cementhoudende voegmortel

De epoxyvoegmortel PCI Durapox® Premium kan op dezelfde eenvoudige manier worden verwerkt als een cementhoudende variant. Eenvoudig, zelfs met één hand. En zonder epoxygereedschap. De verpakking van 2 kg is ideaal voor toepassing in drempelvrije douches van 1 tot 2 m² of voor andere kleine oppervlakken zoals in de keuken.

Deze voegmortel is vooral geschikt voor toepassingen waar een mooi en duurzaam resultaat verwacht wordt. Geschikt voor tegels, mozaïek, tegels met lage wateropname en in situaties met hoge water- en chemische belasting. Voor wand en vloer.

Premiumvoordelen

- Zeer smeulige verwerking, zoals een cementhoudende voegmortel
- Wassen zonder achterblijvende epoxysluier in combinatie met PCI Durapox® Finish
- In 17 prachtige kleuren, voor individuele designs
- Zeer eenvoudig te reinigen en bestand tegen zure reinigingsmiddelen

Overzicht van de voegkleuren

	01 Brillantwit		11 Jasmijn
Nieuw	43 Pergamon		02 Bahamabeige
	23 Lichtgrijs		03 Caramel
	16 Zilvergrijs	Nieuw	55 Notenbruin
	21 Heldergrijs	Nieuw	57 Reebruin
	22 Zandgrijs		05 Middelbruin
	31 Cementgrijs		41 Donkerbruin
	19 Basalt		
	47 Antraciet		
	40 Zwart		

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren
Voegbreedte: 1 – 20 mm



PCI Durapox® Finish

Washulp voor epoxyvoegmortels

- Spreefles van 500 ml
- Emmer van 750 g, geconcentreerd om aan waswater toe te voegen



Zeer eenvoudig aan te brengen zonder achterblijvende epoxysluier. Geen epoxygereedschap nodig. Na 10 tot 45 minuten met een sponsbord emulgeren en daarna wassen.



Voor de laatste wasbeurt na ca. 60 minuten vloeibare PCI Durapox® Finish op het oppervlak sproeien. Of in plaats daarvan poeder PCI Durapox® Finish aan het waswater toevoegen.



Vervolgens met een sponsbord de sluijer verwijderen en het oppervlak schoonmaken.