

DIRECT PERFECT

**MET PCI ZEMTEC OUTDOOR
AAN DE WEERSINVLOEDEN
BLOOTGESTELDE VLOEREN RENOVEREN**



NIEUW!



De direct belastbare, cementaire coating voor
buitenruimten en in vochtige binnenruimten.

- Hoge bestendigheid tegen weersinvloeden, strooizout en permanent vochtige omstandigheden
- Eenvoudig en snel te gebruiken, geen eindlaag nodig
- Voor oppervlaktes met een maximaal afschot van 2%, afschot blijft bestaan

PCI ZEMTEC OUTDOOR

AAN DE WEERSINVLOEDEN BLOOTGESTELDE VLOEREN RENOVEREN

Aan de weersinvloeden blootgestelde buitenruimten, intensief belaste garagevloeren of vochtige binnenruimten: daar waar hoge eisen worden gesteld, voelt PCI Zemtec Outdoor zich thuis. De minerale coating maakt zeer resistente oppervlakken vanaf een laagdikte van 3 mm mogelijk. De vloeibare massa is eenvoudig te verwerken en hardt snel en zonder scheuren uit. Afgewerkte vloeren zijn bestand tegen weersinvloeden, vorst, strooizout, permanent vocht en voertuigen met lucht- en massieve rubberen banden. Geïntegreerde kleurchips zorgen voor een nog fraaier uiterlijk. De impregnering met PCI Zemtec Protect zorgt voor extra bescherming en een eenvoudigere reiniging.



De direct bruikbare minerale coating wordt uitgegoten en kan zonder krachtsinspanning worden verdeeld.



Ondanks zijn vloeibare consistentie kan PCI Zemtec Outdoor heel eenvoudig op afvoeren en randen worden aangebracht zonder uitzakken, zelfs op hellingen.



Met kleurchips optisch opgewaardeerd en met PCI Zemtec Protect beschermd zorgt PCI Zemtec Outdoor voor een direct bruikbare vloer op aan de weersinvloeden blootgestelde buiten-ruimten of in vochtige binnenruimten.



Deze voordelen biedt PCI Zemtec Outdoor

- Direct bruikbaar in aan de weersinvloeden blootgestelde buitenruimten, alsmede in natte of tijdelijk vochtige binnenruimten
- Bestendigheid tegen weersinvloeden, strooi-zout en permanent vochtige omstandigheden
- Geschikt voor verkeer met luchtbanden en massieve rubberen banden
- Voor laagdikten van 3-20 mm
- Gemakkelijk en zonder krachtsinspanning aan te brengen
- Consistentie door dosering van waterhoeveelheid instelbaar
- Te gebruiken op hellingen tot 2%
- Beloopbaar na 4 uur, bewerkbaar na 2 dagen, volledig belastbaar na 7 dagen
- Antislip-oppervlak (klasse R10)



Extra bescherming van het oppervlak door middel van de impregnering met PCI Zemtec Protect

- Slijt- en slijpvaste (R10) kleurloze impregnering
- Voor minerale ondergronden binnen en buiten
- Maakt eenvoudiger onderhoud en reiniging mogelijk
- Eenvoudig te verwerken en aan te brengen